

# CTVC-001 易撕膠

## 一、簡介

CTVC001 易撕膠為單液型高分子熱硬化可剝膠(油墨)，適用於 PCB 製程上，以網版印刷塗佈於所須位置，遮蔽金手指及觸摸檔點，取代傳統製程以膠布手工或機器貼粘，省時又方便，且便於撕去。

## 二、製程使用

1. 以 60 目網板印刷、塗佈。
2. 印刷時室溫以 20~25°C 最佳。
3. 烘烤 140°C / 25 min。(IR 式加熱：200°C / 3~5 min)
4. 浸錫爐 280°C 約 3~8 秒。
5. 高風高壓吹掉 PCB 背膠之錫膏。
6. 將 PCB 背膠撕去。

## 三、性質

1. 成份：高分子聚合物，無溶劑型。
2. 粘度：13±2 萬 cps/25°C
3. 保存溫度：0~25°C
4. 保存期限：6 個月
5. 網版清洗劑：丙酮、BCS

## 四、顏色及包裝

1. 藍色 4.5kg/圓塑桶
2. 紅棕色 5kg /圓塑桶
3. 白色 4.5kg/圓塑桶

## 五、注意事項

- ◆ 材料保存請放置於陰涼乾燥地點。
- ◆ 不可添加任何溶劑或稀釋劑。
- ◆ 油墨須達到充份硬化，才不致於影響品質。

