

Flowcrete
for the world at your feet

SRQ 抗菌彩砂優固地床



- 第一層：底漆
- 第二層：MF 中塗層
- 第三層：彩色石英砂
- 第四層：EWT 透明面漆



- **概述：**
SRQ 抗菌彩砂優固地床是耐重載型、抗菌、防腐蝕，美觀有紋理的彩砂止滑地床。
- **用途：**
適用於潮濕的生產區域，如食品廠，食品預處理空間和化工廠等場所。
- **優點：**
具抗菌性能、潮濕環境防滑、耐化學性佳、耐髒污易清潔、耐磨損、耐機械重壓、耐熱達 70°C、冷熱交替尺寸安定性佳、施工異味低。

● 產品特性：

防火性	BS476 (Part 7) 表面火焰蔓延二級
止滑性	TRRL 擺式防滑測試 乾>80，濕>45
透水性	無滲透 (Karsten)
耐高溫	可承受 70°C
抗衝擊	BS8204 (Part 1) Cat: A (<0.5mm) ISO6272 1kg 高度 > 1.8m 2kg 高度 > 1.5m

透汽性	ASTM E96:90 3g/m ² (24hr)，9mm 厚
表面耐磨耗	每 1000 轉損耗 0.12g (CS-17，載重 1kg)
抗拉強度	>10 N/mm ² (BS6319)
抗彎強度	>20 N/mm ² (BS6319)
抗壓強度	>50 N/mm ² (BS6319)
接著強度	>1.5Mpa (大於抗壓強度為 25 N/mm ² 混凝土)
抗菌測試	Escherichia coli Staphylococcus aureus (ATCC 8739、6538P)

※以上測試條件：20°C、50% 相對溼度

● 固化速度：

	10°C	20°C	30°C
可輕荷載	36 小時	24 小時	12 小時
可高荷重	72 小時	48 小時	24 小時
完全固化	10 天	7 天	6 天



慶泰樹脂化學股份有限公司

台中市大甲區日南幼獅工業區工二路 50 號
TEL: 04-26816835-9 FAX: 04-26811361
<http://www.chingtai-resins.com.tw>