


Flowcrete
for the world at your feet

SR 抗菌止滑砂漿優固地床



第一層：底漆

第二層：MF 中塗層

第三層：CC-20 石英砂

第四層：FCUV 彩色面漆



● 概述：

SR 抗菌止滑砂漿優固地床是耐重載型、抗菌、防腐蝕，美觀有紋理的耐 UV 止滑地床。

● 用途：

適用於潮濕的生產區域，如食品廠，食品預處理空間和化工廠等場所。

● 優點：

具抗菌性能、潮濕環境防滑、耐化學性佳、耐汙易清潔、耐磨損、耐 UV、耐重壓、耐熱達 90°C、冷熱交替尺寸安定性佳、施工異味低。

● 產品特性：

防火性	BS476 (Part 7) 表面火焰蔓延二級
止滑性	TRRL擺式防滑測試 乾>80，濕>45
透水性	無滲透 (Karsten)
適用溫度	-15°C ~ 90°C
抗衝擊	BS8204 (Part1) Cat:A (<0.5mm) ISO6272 1kg高度>1.8m 2kg高度>1.5m

透汽性	ASTM E96:90 3g/m ² (24hr)，9mm厚
表面耐磨耗	每1000轉損耗0.12g (CS-17，載重1kg)
抗拉強度	>10 N/mm ² (BS6319)
抗彎強度	>18 N/mm ² (BS6319)
抗壓強度	>55 N/mm ² (BS6319)
接著強度	>1.5Mpa (大於抗壓強度為25 N/mm ² 混凝土)
抗菌測試	Escherichia coli Staphylococcus aureus (ATCC 8739、6538P)

※以上測試條件：20°C、50%相對溼度

● 固化速度：

	10°C	20°C	30°C
可輕荷載	36小時	24小時	12小時
可高荷重	72小時	48小時	24小時
完全固化	10天	7天	6天



慶泰樹脂化學股份有限公司

台中市大甲區日南幼獅工業區工二路 50 號

TEL：04-26816835-9 FAX：04-26811361

<http://www.chingtai-resins.com.tw>